

# AQUANETT – ŚRODEK DO USUWANIA STARYCH POWŁOK OLEJOWYCH Z POWIERZCHNI DREWNA

## WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwa olej teakowy oraz inne oleje poczerniałe w wyniku działania promieniowania UV
- Dzięki działaniu preparatu Aquanett oleje stają się rozpuszczalne w wodzie i łatwo je wypłukać
- Gotowy do użycia
- Łatwy w aplikacji
- Nie zawiera rozpuszczalników ani parafiny
- Ulega biodegradacji
- Bardzo szybki w działaniu

## ZASTOSOWANIE

- Przeznaczony do stosowania na drewnie na zewnątrz
- Nie stosować na Dębie i Orzechu
- Po zastosowaniu preparatu Aquanett na drewnie, powierzchnię należy zneutralizować przy pomocy NET-TROL
- Nałożyć grubą warstwę preparatu Aquanett na powierzchnię, pozostawić przez 5 minut. Po tym czasie przeszorować powierzchnię szczotką nylonową i spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem (maksymalnie 60 bar). Użycie ciepłej wody przyspiesza wypłukiwanie oleju



Wydajność: 4m<sup>2</sup>/1l



Narzędzia: pędzel, szczotka nylonowa



Temperatura: 5°C - 35°C



Czas pracy: 5 minut



Czyszczenie narzędzi: woda