

Sklejka bukowa II/III, wodoodporna

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
00323/0101	21 mm	1 250 mm	2 500 mm

Sklejka wykonana z fornirów bukowych

KLASA II - sklejka o dobrej jakości powierzchni. Dopuszczalne w tej klasie sęki szpilkowe, zdrowe zrośnięte sęki, wstawki drewniane. Jest to najpopularniejsza klasa używana w meblarstwie, do malowania, lakierowania, bejcowania.

KLASA III - sklejka o średniej jakości powierzchni. Dopuszczalne w tej klasie są sęki zepsute i niezrośnięte, pęknięcia, przeszlifowania, przebiecia klejowe, szpachlowania. Wstawki drewniane bez ograniczeń, wypełnienia mogą odbiegać kolorystycznie od powierzchni.

Klasa jakości dotyczy powierzchni sklejki; budowa wewnętrzna, struktura, jakość wykonania sklejki są takie same we wszystkich klasach.

ZASTOSOWANIE: meblarstwo, budownictwo, opakowania, wykończenie wnętrz, galanteria drzewna

Sklejka wodoodporna według normy EN314-2, w sklejce wodoodporna jest tylko spoina/klej; drewno, z którego wykonana jest ta sklejka jest surowe, nie jest impregnowane, sklejka wymaga zastosowania zabezpieczenia na powierzchni i krawędziach.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość	21 mm
Szerokość	2 500 mm
Długość	1 250 mm

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-bukowe/sklejka-bukowa-iii--wodoodporna-p1144409>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Waga	49,22 kg
Sklejka	
Gatunek	Buk
Powierzchnia	Szlifowana / Szlifowana
Klasa	II/III
Standard klejenia	Wodoodporna

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/płyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-bukowe/sklejka-bukowa-iii--wodoodporna-p1144409>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

