

Deska Thermososna Profix 2 A gładka

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55978/2130	26 mm	117 mm	3 000 mm

Sosna termowana zachowuje żywy, kontrastowy rysunek surowego drewna sosnowego z charakterystycznie zaznaczonymi sękami. Owalne sęki niczym skrzydła przerywają formy słoje rocznych, tworząc doskonałą nieregularność. Sosna osiąga wysokość do 30 metrów, a im dalej rośnie na północ, tym jej drewno ma lepsze właściwości. Dzięki uszlachetnieniu termicznemu sosna przybiera cieplejszą barwę karmelu. Deski profilowane/ryflowane z Sosny termowanej pozwalają uzyskać nowoczesną naturalność i przytulny, błogi nastrój. Modyfikacje termiczne sosny zapewniają stabilność kształtu i trwałość przy długotrwałym stosowaniu na świeżym powietrzu. W wyniku bowiem rozkładu związków celulozy (łańcuchy cukrów) drewno nie zawiera już dostatecznie dużo substancji odżywczych koniecznych dla rozwoju grzybów gnilnych (KOMO). Po zakończeniu procesu termowania wilgotność jest zredukowana do 4-6 %. Drewno niechętnie pochłania wodę, dlatego stabilność wymiarowa oraz właściwości izolacyjne (+25%) wzrastają. Usunięta została żywica, dlatego nie ma ryzyka jej wypływania. Wyeliminowane zostały związki emitujące formaldehyd, co czyni drewno termowane bezpiecznym do stosowania wewnątrz i na zewnątrz domu. Bakterie zostały zabite, co skutkuje tym, że drewno jest bardziej higieniczne. Sosna termowana pod wpływem światła i pogody nabiera atrakcyjnego srebrnoszarego połysku. Przy regularnej pielęgnacji olejem zachowuje swoją cudowną barwę średniego brązu. Ma także zalety z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ wywodzi się z rodzimych europejskich obszarów.



Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana profilowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermososna-profix-2-a-gladka-p12277148>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 2

Niewidoczny system
mocowania

Gładka Profix 2



EPD



D-s2, d0 (EN 13501-1)

SPECYFIKACJA

Grubość	26 mm
Szerokość	117 mm
Długość	3 000 mm
Waga	3,2 kg
Deska tarasowa	
Gatunek/Materiał	Thermososna
Klasa	A
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	Poddane obróbce termicznej
Odcień	Jasnobrązowy
Wygląd	Ożywiający
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 2
Pochodzenie	Europa
Dystans (zalecany)	500 mm

AKCESORIA

System montażu

Klips Lunawood Profix 2 Plus

Numer artykułu

55985/0007

Pakowanie

100 szt.

Grubość

20 mm

Szerokość

35 mm

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermososna-profix-2-a-gladka-p12277148>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Klips Lunawood Profix 2

Numer artykułu	Pakowanie	Grubość	Szerokość
55985/0003	200 szt.	14.3 mm	19,7 mm

Do pielęgnacji**Odszarzacz Owatrol Net-Trol**

Numer artykułu	Wydajność
55039/1014	Odświeżenie 5m ² /l Czyszczenie: 5-20m ² /l

Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55024/0001	Odświeżenie 5m ² /l Czyszczenie: 5-20m ² /l

Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55024/0010	Odświeżenie 5m ² /l Czyszczenie: 5-20m ² /l

Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55039/0021	Odświeżenie 5m ² /l Czyszczenie: 5-20m ² /l

Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu	Wydajność
55025/0300	pierwsza warstwa 5m ² /l kolejne warstwy: 10m ² /l

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-thermososna-profix-2-a-gladka-p12277148>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

