

BSH Świerk SI

Numer artykułu	Szerokość	Grubość	Długość
56959/0036	80 mm	160 mm	13 000 mm

Klejenie drewna konstrukcyjnego BSH daje możliwość uzyskania większych przekrojów i długości, jest bardziej stabilne i wytrzymałe od drewna litego. Ponadto klejenie drewna zapobiega pęknięciom jakie powstają w drewnie litym. To oczywiście nie znaczy, że drewno klejone nie ma prawa pęknąć, aczkolwiek zdarza się to dość rzadko i są to najczęściej jedynie drobne pęknięcia powierzchniowe. Dodatkowym atutem konstrukcyjnego drewna klejonego BSH jest to, że nie pęcznieje i nie odkształca się tak jak drewno lite oraz jest bardziej odporne na działanie wilgoci i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU



Norma DIN 4074-1



Norma EN 14080



Klasa 2

GL 24h



Certyfikat CE

SPECYFIKACJA

Grubość	160 mm
Szerokość	80 mm
Długość	13 000 mm
Waga	74,88 kg
Gatunek	Świerk
Klasa	SI - dla konstrukcji widocznych

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/bsh/bsh-swierk-si-p12436839>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

