

## Deska elewacyjna Termoświerk TGV A

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość     | Długość         |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>55974/1239</b> | <b>19 mm</b> | <b>140 mm</b> | <b>3 900 mm</b> |


Termowany świerk posiada łagodniejsze sęki niż Termososna, natomiast równie wysoką jakość. Drewno zostało pozbawione nadmiaru wilgoci i żywicy. W zamian zyskało znakomitą stabilność wymiarową oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Może zatem pochwalić się kompletem zalet drewna termowanego. Deski nietoksyczne i ekologiczne.



Uwaga: Termowanie można prowadzić na wiele różnych sposobów i dla różnych gatunków drewna. Niestety nie wszystkie z nich są znormalizowane oraz zgodne z opatentowaną metodą produkcji ThermoWood, a co za tym idzie — nie gwarantują tych samych efektów. Najwyższą jakość produktów w JAF Polska rozpoznasz po znaku towarowym ThermoWood®. Znak ten jest zarejestrowaną własnością International ThermoWood Association (ITWA), a Lunawood jednym z jego oficjalnych założycieli. Wybierz z nami to, co pewne i sprawdzone.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

## CECHY PRODUKTU



## SPECYFIKACJA

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Grubość   | <b>19 mm</b>    |
| Szerokość | <b>140 mm</b>   |
| Długość   | <b>3 900 mm</b> |
| Waga      | <b>4,355 kg</b> |

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska-elewacyjna-termoswierk-tgv-a-p13208093>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



**DREWNO - NASZ ŚWIAT**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Profil                          | <b>Zetka / UTV</b>                |
| Gatunek                         | <b>ThermoŚwierk</b>               |
| Klasa                           | <b>A</b>                          |
| Gęstość przy 12-15% wilgotności | <b>430 - 470 kg/m<sup>3</sup></b> |

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska-elewacyjna-termoswierk-tgv-a~p13208093>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

