

Deska Profilowana Tarasowa Termoświerk KL.A Szczotkowany/ Gładki, PROFIX 2

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55576/0130	26 mm	140 mm	3 000 mm

Termowany świerk posiada łagodniejsze sęki niż Termososna, natomiast równie wysoką jakość. Drewno zostało pozbawione nadmiaru wilgoci i żywicy. W zamian zyskało znakomitą stabilność wymiarową oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Może zatem pochwalić się kompletem zalet drewna termowanego. Deski nietoksyczne i ekologiczne.



Uwaga: Termowanie można prowadzić na wiele różnych sposobów i dla różnych gatunków drewna. Niestety nie wszystkie z nich są znormalizowane oraz zgodne z opatentowaną metodą produkcji ThermoWood, a co za tym idzie — nie gwarantują tych samych efektów. Najwyższą jakość produktów w JAF Polska rozpoznasz po znaku towarowym ThermoWood®. Znak ten jest zarejestrowaną własnością International ThermoWood Association (ITWA), a Lunawood jednym z jego oficjalnych założycieli. Wybierz z nami to, co pewne i sprawdzone.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

CECHY PRODUKTU

**Klasa trwałości 2****Niewidoczny system
mocowania****Szczotkowany Profix 2****EPD****D-s2, d0 (EN 13501-1)**

SPECYFIKACJA

Grubość	26 mm
Szerokość	140 mm

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-profilowana-tarasowa-termoswierk-klaszczotkowanygladki--profix-2-p16286495>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT

Długość	3 000 mm
Waga	4,914 kg
Deska tarasowa	
Gatunek/Materiał	Thermo Świerk
Klasa	A
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	Poddane obróbce termicznej
Odcień	Jasnobrązowy
Wygląd	Ożywiający
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 2
Pochodzenie	Europa
Dystans (zalecany)	500 mm

AKCESORIA

System montażu

Klips Lunawood Profix 2 Plus

Numer artykułu	Pakowanie	Grubość	Szerokość
55985/0007	100 szt.	20 mm	35 mm

Klips Lunawood Profix 2

Numer artykułu	Pakowanie	Grubość	Szerokość
55985/0003	200 szt.	14.3 mm	19,7 mm

Do pielęgnacji

Odszaczacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu	Wydajność
55039/1014	Odświeżenie 5m ² /l Czyszczenie: 5-20m ² /l

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-profilowana-tarasowa-thermoswierk-klaszczotkowanygladki--prefix-2~p16286495>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

55024/0001

Wydajność

Odświeżenie 5m²/l**Czyszczenie: 5-20m²/l****Odszarzacz Owatrol Net-Trol**

Numer artykułu

55024/0010

Wydajność

Odświeżenie 5m²/l**Czyszczenie: 5-20m²/l****Odszarzacz Owatrol Net-Trol**

Numer artykułu

55039/0021

Wydajność

Odświeżenie 5m²/l**Czyszczenie: 5-20m²/l****Olej Owatrol Textrol Transparentny**

Numer artykułu

55025/0300

Wydajność

pierwsza warstwa 5m²/l**kolejne warstwy: 10m²/l**

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-profilowana-tarasowa-thermoswierk-klasszczotkowanygladki--prefix-2~p16286495>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

