

## KVH® Świerk NSI

| Numer artykułu    | Długość          | Szerokość     | Grubość       |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>56997/1203</b> | <b>13 000 mm</b> | <b>100 mm</b> | <b>200 mm</b> |

KVH® jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły klejonym na mikrowcześnie produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposób cięcia i niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charakteryzuje się stabilnością kształtów i - przy przestrzeganiu zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



### CECHY PRODUKTU



Norma DIN 4074-1



EN 15497:2014

### SPECYFIKACJA

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Grubość   | <b>200 mm</b>                              |
| Szerokość | <b>100 mm</b>                              |
| Długość   | <b>13 000 mm</b>                           |
| Waga      | <b>117 kg</b>                              |
|           |                                            |
| Gatunek   | <b>Świerk</b>                              |
| Klasa     | <b>NSi - dla konstrukcji niewidocznych</b> |

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/konstrukcyjne--budowlane/kvhr/kvh-r-swierk-nsi-p444026>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

