

Sklejka brzozowa CP/CP, wodoodporna

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
00514/2444	6,5 mm	1 250 mm	2 500 mm

SKLEJKA – materiał drewnopochodny powstały poprzez sklejenie i sprasowanie nieparzystej ilości cienkich arkuszy drewna tzw. fornirów. Włókna sąsiadujących ze sobą warstw są ułożone pod kątem prostym (tzw. budowa krzyżowa).

Drewnopochodna płyta powstała w wyniku sklejenia w prasach nieparzystej ilości fornirów, których włókna w sąsiadujących warstwach ułożone są pod kątem prostym.- co podwyższa jej wytrzymałość. Grubość fornirów kształtuje się od 1,4 do 3,2mm.

WILGOTNOŚĆ:

Poziom wilgotności sklejki kształtuje się pomiędzy 7 a 12%. Różnica może wpłynąć na właściwości sklejki.

TEMPERATURA:

Amplituda temperatur nie mająca wpływu na właściwości materiału kształtuje się pomiędzy +100 do -160C

STOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ:

Dla warunków zewnętrznych sklejka musi być odpowiednio przygotowana, boki muszą być odpowiednio zaimpregnowane i zabezpieczone przed wilgocią.

WYTRZYMAŁOŚĆ:

Wytrzymałość sklejki zależy od rodzaju zastosowanego materiału, grubości okleiny, oraz kierunku fazywania. Jakość zastosowanego materiału powierzchniowego nie ma wpływu na cechy wytrzymałościowe.

Sklejka wodoodporna według normy EN314-2, w sklejce wodoodporna jest tylko spoina/klej; drewno, z którego wykonana jest ta sklejka jest surowe, nie jest impregnowane, sklejka wymaga zastosowania zabezpieczenia na powierzchni i krawędziach.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w



dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/plyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-brzozowe/sklejka-brzozowa-cpcp-wodoodporna~p844121>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość	6.5 mm
Szerokość	2 500 mm
Długość	1 250 mm
Waga	14,22 kg
Sklejka	
Gatunek	Brzoza
Powierzchnia	Szlifowana / Szlifowana
Klasa	CP/CP
Standard klejenia	Wodoodporna
Główne zastosowanie	Uniwersalne Transport Budownictwo Transport LNG Meble Opakowania Szalunki

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/płyty-i-sklejki/sklejki/sklejki-brzozowe/sklejka-brzozowa-cpcp--wodoodporna~p844121>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

